

# ПНЕВМОУДАРНИКИ С ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКОЙ (RC)

## DR38 3 1/2"



### 1043652 DR38 ПНЕВМОУДАРНИК В СБОРЕ, РЕЗЬБА REMET 3 1/2"

1	1000891	Внутреннее пружинное кольцо
2	1106899	Переходник воздушного фильтра 3 1/2" Remet
3	1044415	Верхний переходник, резьба Remet 3 1/2"
4	1044411	Обратный клапан
5	1106900	Пружина обратного клапана
6	1043640	Переходная трубка
7	1044418	Стальное кольцо соединительного узла
8	1044419	Кольцо соединительного узла
9	1044421	Распределитель воздуха
10	1043641	Труба пробоотборника с соплами Вентури
11	1044422	Монтажное кольцо пробоотборника
12	1044423	Внутренний цилиндр
13	1031969	Поршень
14	1043643	Корпус
15	1107024	Стопорное кольцо поршня
16	1044424	Направляющая втулка
17	1042513	Зажимное кольцо долота
18	1043646	Муфта нижнего патрона долота 3 15/16"
19	1043650	Нижний патрон
O-1		Расположение уплотнительного кольца – количество

### Характеристики пневмоударника

Хвостовик долота	DR38
Диаметр долота	от 4" – 102 мм до 4 1/2" – 114 мм
Грани для гаечного ключа	3,16" – 80,5 мм A/F x 1,96" – 50 мм
Общая длина	34,9" – 886 мм
Вес (без долота)	66 фунтов – 30 кг
Наружный диаметр корпуса	3,74" – 95 мм
Потребление масла	1,5–2,0 литра/час

### Давление воздуха

### Потребление воздуха

Фт/дюйм <sup>2</sup>	БАР	куб. футов/мин	м <sup>3</sup> /мин
150	10,3	260	7,3
220	15,3	320	9,0
250	17,2	377	10,7
300	20,7	459	13
350	24,1	544	15,4
400	27,5	627	17,8

### Запасные части

1050386	Комплект уплотнительных колец – содержит уплотнительные кольца для поз. 2, 9, 10, 11, 16, 17
1050385	Монтажный комплект – содержит комплект уплотнительных колец и уплотнение для поз. 4 и поз. 8
1256709	Стандартная труба пробоотборника